	Dénomination	Huilé AC	Electro zingué EZ	Ø ext mm	Ep. mm	Section de passage en mm²	Masse linéique kg/m	Pression de service bar	Pression de rupture bar
SERIE NORMALE	8 x 13 N	TAN8X13	HXN8X13	13,25	2,25	30,1	0,610	520	1415
	12 x17 N	TAN12X17	HXN12X17	16,75	2,25	117,8	0,805	398	1084
	15 x 21 N	TAN15X21	HXN15X21	21,25	2,75	194,7	1,255	382	1039
	20 x 27 N	TAN20X21	HXN20X27	26,75	2,75	354,5	1,628	297	807
	26 x 34 N	TAN26X24	HXN26X34	33,50	3,25	572,3	2,425	278	757
	33 x 42 N	TAN33X42	HXN33X42	42,25	3,25	10003,3	3,126	217	590
	40 x 49 N	TAN40X49	HXN40X49	48,25	3,50	1335,7	3,863	204	555
	50 x 60 N	TAN50X60		60,30	3,75	2163,7	5,202	174	474
SERIE RENFORCEE	8 x 13 R	TAR8X13	HXR8X13	13,25	2,75	47,1	0,711	659	1792
	12 x17 R	TAR12X17	HXR12X17	16,75	2,75	99,4	0,949	500	1361
	15 x 21 R	TAR15X21	HXR15X21	21,25	3,25	170,8	1,443	462	1255
	20 x 27 R	TAR20X27	HXR20X27	26,75	3,25	321,9	1,884	356	969
	26 x 34 R	TAR26X34	HXR26X34	33,50	4,05	506,5	2,941	355	964
	33 x 42 R	TAR33X42	HXR33X42	42,25	4,05	915,5	3,815	275	748
	40 x 49 R	TAR40X49	HXR40X49	48,25	4,05	1265,4	4,415	238	648